



订货型号 / 标准产品

V	15	A	3	R										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
系列	规格排量	控制型式	压力范围	旋转方向	配管方向	轴心型式	电压	配管牙型	通轴规格	特殊规格	连接型式	油封	设计番号	

系列

1	高压结构型可变排量轴向柱塞泵 公称压力：175 bar	最大压力：250 bar / 6ms ms=毫秒(1000毫秒=1秒)	V
---	--------------------------------	--	---

规格排量

2	代號	8	10	12	15	18	23	25	38	42	50	70	
	尺寸	1			2			3		4			
	排量	cm ³ /rev	8	10	12	15	18	23.0	25.0	37.8	42.0	51.5	69.7
		in ³ /rev	0.48	0.61	0.73	0.90	1.1	1.40	1.52	2.31	2.56	3.14	4.25

控制方式

1	标准型压力控制	A	※	
	遥控型压力控制	G		
2	负载感应型控制	感应压力 △ A 低壓：7KG B 中壓：14KG C 高壓：21KG	HL□	
	无段变速，外接油压缸，流量可任意变化控制	B		
	两段压力，两段流量控制	C		
3	两段压力，两段流量+遥控	CG		
	两段压力，两段流量控制+低压卸除	CR		
	低压卸除+压力控制	D		
	低压卸除+压力控制+遥控	DG		
	电控两段压力控制	E		
	电控两段压力控制+遥控	EG		
	电控两段压力+两段流量控制	F		
	电控两段压力+两段流量控制+遥控	FG		
	遥控型调节器(含NG6接口)	GM		
	遥控型调节器+比例压力	GJ		
	遥控型调节器+电控卸除	GR		
	遥控型调节器+电控两段压力	GB		
	遥控型调节器+电控卸除+两段压力	GC		
	4	负载感应型调节器+比例流量+溢流阀	感应压力 A 低壓：7KG B 中壓：14KG C 高壓：21KG	HQ□
		5	负载感应型调节器+比例压力+比例流量	感应压力 A 低壓：7KG B 中壓：14KG C 高壓：21KG

■ = 可供货 - = 不可供货 ※ = 标准品 △ = 客制化

订货型号 / 标准产品

V	15	A	3	R			-							
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
系列	规格排量	控制型式	压力范围	旋转方向	配管方向	轴心型式		电压	配管牙型	通轴规格	特殊规格	连接型式	油封	设计番号

压力调整范围

		8	10	12	15	18	23	25	38	42	50	70	
4	8~70 bar (0.8~6.9 Mpa)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1
	15~140 bar (1.5~13.7 Mpa)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2
	20~210 bar (2.0~20.6 Mpa)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3
	20~250 bar (2.0~24.5 Mpa)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	4

旋转方向

5	 顺时针方向	R
	 逆时针方向	L

配管方向

		8	10	12	15	18	23	25	38	42	50	70	
6	无记号: 两侧出油 (法兰型)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□
	后方出油 (法兰型)	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	B
	两侧出油+后方出油 (法兰型)	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	B2

轴心型式

排量	代碼	
无记号	平键:	□
7	V15,V18	花键: □ S 13T 16/32 DP □ S1 9T 16/32 DP □ S2 11T 16/32 DP
	V23,V25	花键: □ S 13T 16/32 DP △ S1 15T 16/32 DP △ S3 13T 16/32 DP加长型
	V38,V42	花键: □ S 13T 16/32 DP □ S1 15T 16/32 DP □ S3 13T 16/32 DP加长型
	V50,V70	花键: □ S 14T 12/24 DP △ S1 17T 12/24 DP

电压

8	无电压	□
	AC100V (50/60HZ)	A
	AC110V (60HZ)	B
	AC220V (50/60HZ)	C
	AC220V (60HZ)	D
	DC 12V	E
	DC 24V	F

■ = 可供货 - = 不可供货 ※ = 标准品 △ = 客制化



订货型号 / 标准产品

A

4

V系列轴向柱塞泵

V	15	A	3	R			-							
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
系列	规格排量	控制型式	压力范围	旋转方向	配管方向	轴心型式		电压	配管牙型	通轴规格	特殊规格	连接型式	油封	设计番号

配管牙型

9	PT (RC)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10	※
	BSPP (G)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	40	※
	NPT	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	50	
	UNF (SAE o-ring)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	60	
	M型	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	70	

通轴规格

10	单泵	<input type="checkbox"/>
	Ø 50.8 mm	C
	Ø 82.55 mm	D
	Ø 101.6 mm	E
	Ø 127 mm	F
	Ø 63 mm	I
	Ø 80 mm	J
	Ø 100 mm	K
	Ø 125 mm	L

特殊规格

(其他规格请与YEOSHE联络)

11	标准品	X
	低压母机专用	X1
	空转泄压型	Z

连接型式

12	只针对 V15, V18才可加选A, 其他排量只选无记号	无记号: 标准型	<input type="checkbox"/>
		两孔型	A

油封

13	丁腈橡胶	<input type="checkbox"/>	※
	氟橡胶	V	

■ = 可供货 - = 不可供货 ※ = 标准品 △ = 客制化